

## 主要仕様

		703	704	705	706	707	709	711-2
●性能								
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.14	0.17	0.22	0.28	0.31	0.35	0.40
最大荷重	kg	350	420	560	650	750	900	1100
常用荷重	kg	270	320	430	500	580	690	840
ブーム上昇時間 (負荷) 秒		5.0	5.0	4.5	4.5	4.9	4.9	5.2
バケット前傾時間 秒		2.6	2.6	2.3	2.3	2.8	2.8	2.9
走行速度 (前進・後進とも) km/h		0~9.0	0~9.0	0~11.0	0~11.0	0~12.0	0~12.0	0~10.0
最大けん引力 (負荷) kN (kgf)		9.8 (1000)	10.8 (1100)	15.7 (1600)	17.7 (1800)	22.5 (2300)	24.5 (2500)	29.4 (3000)
最小旋回半径 (バケット最外部) mm	A	1665	1685	2050	2090	2250	2300	2400
●寸法および重量								
全長 (バケット地上) mm	B	2515	2515	2830	2830	3090	3090	3330
全幅 (バケット) mm	C	900	1050	1230	1420	1540	1670	1750
全幅 (車体) mm	D	895	1040	1180	1270	1535	1535	1680
全高 (バケット地上) mm	E	1770	1770	1830	1830	1940	1940	1995
ホイールベース mm	F	720	720	830	830	930	930	1040
トレッド (前・後輪) mm	G	740	825	965	1030	1250	1250	1345
最低地上高 mm		155	155	170	170	185	185	220
ダンピングクリアランス mm	H	1815	1815	2130	2130	2200	2200	2400
ダンピングリーチ mm	I	470	470	480	480	610	610	680
リヤオーバーハング mm	J	720	720	840	840	860	860	900
自重	kg	1070	1120	1680	1750	2480	2710	3270
●エンジン								
名称		クボタD782	クボタD782	クボタV1505	クボタV1505	クボタV2403	クボタV2403	クボタV3600
総排気量	cc	778	778	1498	1498	2434	2434	3620
定格出力	kW(PS)/rpm	11.5(15.6)/2800	11.5(15.6)/2800	20.1(27.3)/2400	20.1(27.3)/2400	33.2(43.8)/2400	33.2(43.8)/2400	47.1(64)/2500
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm	43.1(4.4)/2200	43.1(4.4)/2200	90.0(9.2)/1600	90.0(9.2)/1600	151.1(15.4)/1600	151.1(15.4)/1600	215.5(22.0)/1600
●その他								
タイヤ (前後輪とも)		5.70-12-6PR	23×8.50-12-6PR	27×8.50-15-6PR	27×9.50-15-6PR	10-16.5-6PR	10-16.5-6PR	12-16.5-8PR
燃料タンク容量	ℓ	20	20	32	32	40	40	75

## 外形寸法図

